

# Oil Optifood Gear PAO 320

Synthetische Tandwielkastolie voor de Levensmiddelen Industrie



## Beschrijving

De Argos Oil Optifood Gear PAO 320 is een hoogwaardige 100% synthetische tandwielkast olie, op basis van Poly Alpha Olefine, speciaal ontwikkeld voor de levensmiddelenindustrie. De olie is geregistreerd volgens NSF H1, waarmee deze olie geschikt is voor incidenteel contact met levensmiddelen. De olie is nagenoeg geur-, kleur- en smaakloos.

## Toepassing

De Argos Oil Optifood Gear PAO 320 is samengesteld voor de smering van vrijwel alle typen industriële tandwieloverbrengingen, die aan lichte- tot middel zware belastingen zijn onderworpen, zoals rechte- en hoek tandwielen, wormaandrijvingen, reductoren van roerwerken, draaitafels, ketting variatoren, rol- en glijlagers, pompen, vacuümpompen en circulatie systemen. De Argos Oil Optifood Gear PAO 320 beschikt over zeer goede anti-slijtage, oxidatie en corrosie eigenschappen. Deze olie is verdraagzaam met gebruikelijke afdichtingsmaterialen en is mengbaar met minerale olie.

## Typische standaardanalyses

	320
NSF registratie nummer	NF152311
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,84
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	317
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	39
Viscositeitindex	> 140
4 Kogel slijtage test, mm	0,35
Vlampunt, °C	250
Stolpunt, °C	-37
4 Kogel las test, Kg	175
FZG test	>12
Koper Corrosie test 3h/100 °C	1A



Editie oktober 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.