

## Gerion Drive LS 75W-140

Semi synthetische LS transmissie olie



<b>Beschrijving</b>	Deze semi-synthetische high performance transmissieolie voor alle differentiëlen, inclusief differentiëlen die zijn uitgerust met een "limited-slip"-mechanisme. De olie wordt gekenmerkt door een uitermate hoge viscositeitsstabiliteit bij uiteenlopende temperaturen en zeer hoge dunvloeibaarheid bij lage temperatuur.	
<b>Toepassing</b>	De Argos Oil Gerion Drive LS 75W-140 is speciaal ontwikkeld voor het smeren van z.g. "limited-slip" en zelfblokkerende hypoid- aandrijvingen van off-road machines, personen- en bedrijfswagens. De goede "limited slip" eigenschap en de uitstekende weerstand tegen afschuifkrachten voorkomen slijtage en krakende geluiden in de "limited slip" –en zelfblokkerende hypoid aandrijvingen, ook onder zware bedrijfsomstandigheden.	
<b>Prestatieniveau</b>	API GL-5 BMW MSP/A MIL-L-2105 C, MIL-L-2105 D	
<b>Typische standaardanalyses</b>	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,905
	Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	170
	Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	26,5
	Viscositeitindex	195
	Vloeipunt, °C	-51
	Vlampunt COC, °C	160

Editie september 2017

vervangt september 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.