

Gerion Drive LS 75W-90

Semi synthetische LS transmissie olie



Beschrijving	Deze semi-synthetische high performance transmissieolie met geselecteerde additieven op basis van zwavel-fosfor voor alle differentiëlen, inclusief differentiëlen die zijn uitgerust met een "limited-slip"-mechanisme. De olie wordt gekenmerkt door een uitermate hoge viscositeitsstabiliteit bij uiteenlopende temperaturen en zeer hoge dunvloeibaarheid bij lage temperatuur.	
Toepassing	De Argos Oil Gerion Drive LS 75W-90 is speciaal ontwikkeld voor het smeren van z.g. "limited-slip" en zelfblokkerende hypoid- aandrijvingen van off-road machines, personen- en bedrijfswagens. De goede "limited slip" eigenschap en de uitstekende weerstand tegen afschuifkrachten voorkomen slijtage en krakende geluiden in de "limited slip" –en zelfblokkerende hypoidaandrijvingen, ook onder zware bedrijfsomstandigheden.	
Prestatieniveau	API GL-5 Mil-L-2105C, Mil-L-2105D	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,873
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	86,1
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,40
	Viscositeitindex	174
	Vlampunt COC, °C	>185
	Vloeipunt, °C	-45

Editie juli 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.