

Graphite Grease

Molybdeen-Vet



Beschrijving Argos Oil Graphite Grease is een multi purpose lithiumvet met anti-corrosie, anti-oxidatie additieven en vaste smeerstoffen. Argos Oil Graphite Grease is vrij van zware metalen, de hoogwaardige basisolie bevat minder dan 3% pca's. Door de toepassing van molybdeen disulfide worden in grenssmering situaties een lagere wrijving en slijtage verkregen.

Toepassingen Dit vet wordt toegepast in het transport voor chassissmering en de smering van pennen en bussen. In de industrie op die plaatsen waar als gevolg van een oscillerende beweging of een onregelmatige smeerinterval een grenssmeringssituatie kan ontstaan.

Prestatieniveau DIN 51502 KPF2K-30
ISO 12924 ISO-L-XC(F)CHB2

Typische waarden

Eigenschappen	Methoden	Gem. waarden
Verdikker		Lithium
Kleur		Donker grijs
NLGI classificatie	ASTM D-217	2
Penetratie bij 60 slagen	ISO 2137	265 - 295
Druppelpunt	IP 396	>180°C
Viscositeit basisolie bij 40°C	ISO 12058	110 mm ² /s
Water stabiliteit bij 90°C	DIN 51807/1	0
4-Kogel laswaarde	DIN 51350:4	3200N
Aanbevolen toepassingstemperatuur		-30 / +120°C

Editie september 2018

vervangt januari 2010

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.