

Marine 15 SAE 40

Marine motorolie



Beschrijving	Argos Marine 15 SAE 40 is een smeerolie voor carter- en cilindersmering van zeer zwaarbelaste trunk zuiger dieselmotoren.	
Toepassing	Geschikt voor moderne medium-speed, zware marine dieselmotoren waar een SAE 40 gevraagd wordt met een TBN van 15. De Argos Marine 15 SAE 40 heeft buitengewoon hoge reinigende eigenschappen welke zorgen voor schone zuigers en carter. De olie heeft een uitstekende thermische oxidatie stabiliteit, bescherming tegen lakken (Bore Polish) en heeft verbeterde anti-wear eigenschappen om de levensduur van de motor te optimaliseren.	
Prestatieniveau	API CF	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,897
	SAE klasse	40
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	145
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,5
	Vlampunt COC, °C	>201
	Total Base Number, mgKOH/g	15
	Pour Point, °C	-12
	Sulfaatas, % gew	1,9

Editie februari 2016

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.