

Marine 30 SAE 40

Marine motorolie



- Beschrijving** Argos Marine 30 SAE 40 is een smeerolie voor carter- en cilindersmering van zeer zwaarbelaste zuiger dieselmotoren met een maximaal zwavelgehalte van 3,5%.
- Toepassing** Geschikt voor moderne medium-speed, zware marine dieselmotoren waar een SAE 40 gevraagd wordt met een TBN van 30.
De Argos Marine 30 SAE 40 heeft buitengewoon hoge reinigende eigenschappen welke zorgen voor schone zuigers en carter. De olie heeft een uitstekende thermische oxidatie stabiliteit, bescherming tegen lakken (Bore Polish) en heeft verbeterde anti-wear eigenschappen om de levensduur van de motor te optimaliseren. Vanwege de unieke formulatie en reserve alkaliniteit geeft deze olie een uitstekende bescherming tegen optredende zuren.

Typische

standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,904
SAE klasse	40
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	133
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,9
Vlampunt COC, °C	>201
Viscositeit index	100
Total Base Number, mgKOH/g	30
Pour Point, °C	-12
Sulfaatas, % gew	3,7

Editie mei 2016

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.