

Multigrease ELT

Extreme Laag Temperatuur Vet



Beschrijving Argos Oil Multigrease ELT is een lithium vet op basis van minerale olie en heeft uitstekende EP-eigenschappen, is corrosie werend en mechanisch stabiel.

Toepassing Argos Oil Multigrease ELT is samengesteld met een zeer dunne basisolie waardoor het vet erg lage opstart- en draai weerstand geeft. Hierdoor is dit vet uitermate geschikt voor lager smering bij zeer hoge toeren en erg lage werk- en opstart temperaturen. Argos Oil Multigrease ELT kan gebruikt worden in de automotive- en industrie sector. Dit vet kan ingezet worden bij gebruik tot -50°C.

Typische waarden

Eigenschappen	Methoden	Gem. waarden
Verdikker		Lithium
Kleur		Licht Geel/Bruin
NLGI classificatie	ASTM D-217	2
Penetratie bij 25°C, 60 slagen bewerkt	ISO 2137	265-295
Druppelpunt	IP 396	> 180°C
Viscositeit basisolie bij 40°C	ISO 12058	9 mm ² /s
Corrosie werende eigenschappen Emcor (gedestilleerd water)	ISO 11007	0-0
4-Kogel laswaarde	DIN 51350:4	2000 N
Aanbevolen toepassingstemperatuur		-50 / +90°C

Editie september 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.