

# Multigrease EP-0

Extreme Pressure Vet



<b>Beschrijving</b>	"Multi Purpose" Lithium vet met "Extreme Pressure" eigenschappen.
<b>Toepassingen</b>	Voor de smering van zwaarbelaste wentel- en glijlagers in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grondverzetmachines</li> <li>- Tractoren</li> <li>- Hijskranen</li> <li>- Lieren</li> <li>- Vrachtwagens</li> <li>- Graafwerktuigen</li> </ul>
<b>Aanbevelingen</b>	Argos Oil Multigrease EP-0 is geschikt voor gebruik in automatische chassis-vetsmeersystemen.
<b>Voordelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitstekende rolstabiliteit</li> <li>- Lange intervallen tussen smeerbeurten. anti-slijtage eigenschappen, in het bijzonder op alle soorten lagers werkzaam onder stoot-, schok- en vibratiebelasting.</li> <li>- Beschermt tegen roest zelfs bij aanwezigheid van water.</li> <li>- Bedrijfstemperatuur van -30°C tot +100°C.</li> <li>- Uitstekende verpompbaarheid door de gladde structuur.</li> </ul>
<b>Prestatieniveau</b>	DIN 51502      KPOG-20 / GPOG-20 ISO 6743      ISO-L-XBBE0
<b>Typische waarden</b>	

Eigenschappen	Methoden	Gem. waarden
Verdikker		Lithium
Kleur		Bruin
NLGI classificatie	ASTM D-217	0
Penetratie bij 60 slagen	ISO 2137	355-385
Druppelpunt	IP 396	> 170°C
Viscositeit basisolie bij 40°C	ISO 12058	290 mm <sup>2</sup> /s
Corrosie werende eigenschappen Emcor (gedestilleerd water)	ISO 11007	0-0
4-Kogel laswaarde	DIN 51350:4	2800N
Aanbevolen toepassingstemperatuur		-30 / +100°C

Editie september 2018

vervangt januari 2010

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.