

## PTFE Spray

Hoogwaardig synthetisch smeermiddel op basis van PTFE



<b>Omschrijving</b>	Spuitbus met hoogwaardig synthetisch smeermiddel op basis van PTFE.
<b>Toepassing</b>	Ideaal voor smering tussen delen van metaal of kunststof. Het product vernevelt als olie met kruipeigenschappen. Toepasbaar als smeermiddel bij extreem lage en hoge temperatuurtoepassingen. Te gebruiken als smeermiddel voor katrollen, kettingen, lagers, transportbanden, enz.
<b>Eigenschappen</b>	Uitstekend hechtend vermogen Zeer goede drukbestendigheid Verdringt water en vuil Goede bescherming tegen corrosie. Geschikt voor verticale toepassingen (druipt niet). Te gebruiken bij extreme temperaturen van -50°C tot 250°C.

Gebruiksaanwijzing: loszittend vuil verwijderen. Schudden voor gebruik.

**Opmerking: verbeterde formulatie met extra PTFE.**

Argos Oil PTFE Spray bevat geen chloorverbindingen of ozononvriendelijk drijfgas.

Editie juli 2012

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.