

Thermo

Warmteoverdrachtsolie



Beschrijving De Argos Oil Thermo is een warmte overdragende olie op basis van een specifiek geraffineerde minerale olie met een zeer hoge oxidatiestabiliteit en zeer hoge weerstand tegen thermische afbraak.

Toepassing Deze olie wordt aanbevolen voor warmteoverdrachtsystemen, uitgerust met een expansievat en een juiste circulatiesnelheid, waarbij de maximale olietemperatuur niet hoger wordt dan 315 °C. De maximale filmtemperatuur is 340 °C.

Prestatieniveau ISO VG 32

Typische

standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, g/ml	0,870
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	30,3
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,4
	Viscositeitindex	113
	Vlampunt PM, °C	208
	Vloeipunt, °C	-9
	Zuurgetal, mgKOH/g	0,01
	Dichtheid bij 200 °C g/ml	0,746
	Dichtheid bij 300 °C g/ml	0,680

Editie januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.