

Universal 80W-90

Semi-Synthetische transmissie olie



Beschrijving	Argos Oil Universal 80W-90 is een brandstof besparende universele transmissie-olie welke speciaal ontwikkeld is voor het gebruik in mechanische versnellingsbakken, assen en eindaandrijvingen. Deze semi-synthetische olie is speciaal geformuleerd om te voldoen aan de Extreme-Pressure test, vereist voor zwaar belaste hypoïd tandwieloverbrengingen en de duurzaamheid van de synchronisatiewerking, vereist voor de hedendaagse mechanische transmissies.	
Toepassing	De Argos Oil Universal 80W-90 is oorspronkelijk ontworpen voor het gebruik in bedrijfswagens maar is ook toepasbaar in personenwagens, landbouwmachines en graafmachines. Het product wordt speciaal aanbevolen voor alle handgeschakelde versnellingsbakken en eindaandrijvingen van zware voertuigen en trucks. Door de uitzonderlijke weerstand tegen oxidatie en het onschadelijke karakter voor olie-afdichtingen wordt de olie geclassificeerd als "Long Drain"-olie voor transmissies.	
Prestatieniveau	API GL-4, GL-5, MT-1 SAE J 2360 MIL-PRF-2105E MB 235.0 MAN 341 E-2, 341 Z-2, 342 M-2 Mack GO-J Renault B0032/3 Annex 3 Scania STO 1:0 ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 12L, 12M, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A DAF GL5/MIL-PRF-2105E Arvin Meritor 0-76-N Iveco MIL-PRF-2105E	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,908
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	135
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,5
	Viscositeitindex	107
	Vloeipunt, °C	-36

Editie december 2016

Vervangt versie januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.