

Matic ATF 4

Volsynthetische automatische transmissie olie



Beschrijving Volledig synthetische vloeistof voor automatische transmissies. De Argos Oil Matic ATF 4 heeft een zeer hoge viscositeitsindex, uitstekende oxidatiestabiliteit en uitstekende wrijvings- en anti-slijtage-eigenschappen, die voldoet aan de vereisten van de meeste Amerikaanse, Japanse en Europese fabrikanten.

Toepassing De Argos Oil Matic ATF 4 kan worden gebruikt in automatische transmissies en koppelomvormers voor de meeste personenauto's, MPV's en SUV's.

Prestatieniveau

Allison C4, TES 295
 Ford Mercon V, WSS-M2C922-A1
 GM Dexron II-D, II-E, III-G, III-H
 MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.10, 236.11, 236.91
 VW G 052 025, 052 055, 052 162, 052 533, 052 990, 055 025, US 000 162
 BMW ETL 7045E, ETL 8072B, LA 2634, LT 71141
 Chrysler ATF +3, +4
 Toyota Type T, T-III, T-IV
 Hyundai SP-II, SP-III, ATF RED 1K
 Honda ATF Z-1
 Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K, Matic-W
 Aisin-Warner JWS 3309, JWS 3314, JWS 3317
 Fiat 9.55550-AV1, AV4
 Jaguar JLM 20292, JLM 21044
 Jaso M315 Class 1A
 Land Rover N402
 Mazda ATF-F1, MV Type M5
 Mitsubishi ATF J2
 Porsche LA 3403-M115
 PSA P/N Z 000169756
 Volvo VCE 1273.41, 1161540
 ZF TE-ML 11A, 11B

Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,861
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	35,6
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,1
	Viscositeitindex	212
	Vlampunt COC, °C	178
	Vloeipunt, °C	-48

Editie januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.