

## Gear FE 75W

Synthetische transmissie olie



**Beschrijving** De Argos Oil Gear FE 75W transmissie olie is gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisoliën met een lage viscositeit, heeft een goede anti-slijtage bescherming en een uitstekende thermische- en oxidatie stabiliteit. Deze eigenschappen zorgen voor soepel schakel en een lange levensduur van de transmissie. De Argos Oil Gear FE 75W is hierdoor breed inzetbaar en maakt vanwege zijn lage viscositeit een maximale brandstof besparing mogelijk.

**Toepassing** De Argos Oil Gear FE 75W is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies van personenauto's en lichte bedrijfswagens. Deze olie wordt aanbevolen daar waar een 75W gevraagd wordt.

**Prestatieniveau** API GL-4  
VW G 052 171, G 052 178, G 052 512, G 52 726, G 052 798  
VW TL 521 71, TL 521 78, TL 726, TL 525 12  
BMW MTF LT-2, MTF LT-3  
Nissan LV MTF-1  
GM MTF 0063  
PSA B71 9730 A8  
Ford WSS-M2C200-D2

<b>Typische standaardanalyses</b>	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,873
	Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	40,8
	Viscositeit -40 °C, mPas	75.000
	Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	6,7
	Viscositeitindex	119
	Vlampunt, °C	220
	Vloeipunt, °C	-45

Editie november 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.