

WBL 20W-40

Multigrade olie met LS toevoeging



Beschrijving Multigrade Multifunctionele olie met speciaal wrijvingsadditief voor 'limited-slip' toepassingen in assen met een zelfblokkerend differentieel en voor aandrijvingen met "natte" remmen . De Argos Oil WBL 20W-40 heeft zeer hoge "EP" eigenschappen met wrijvingsverbeteraar, heeft een hoge thermische stabiliteit, hoge oxidatie weerstand, antiroest- en antischuim eigenschappen.

Toepassing De Argos Oil WBL 20W-40 is speciaal ontwikkeld voor het smeren van z.g. "limited slip" en zelfblokkerende hypoïd- aandrijvingen van off-road machines. De goede "limited slip" eigenschap en de uitstekende weerstand tegen afschuifkrachten voorkomen slijtage en krakende geluiden in de "limited slip" –en zelfblokkerende hypoïd-aandrijvingen, ook onder zware bedrijfsomstandigheden.

Prestatieniveau API GL-4
CASE MS 1317
HANOMAG
HITACHI
KOMATSU
ZF TE ML 05F / 06K / 17E

Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 20 °C, kg/l	0,884
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	117,6
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,2
	Viscositeitindex	117
	Vlampunt COC, °C	252
	Vloeipunt, °C	-27

Editie februari 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.