

## Gear ZF 80W-90

Extreme Pressure transmissie olie



**Beschrijving** Deze Argos Oil Gear ZF 80W-90 is een hogedruk transmissie olie voor gebruik in zwaarbelaste hypoid overbrengingen in differentiëlen, cardans, versnellingsbakken en conische overbrengingen met helicoidale vertanding.

**Toepassing** Aanbevolen voor hypoid overbrengingen, conische wielen met spiraalvertanding, wormwielen en allerlei andere overbrengingen. Door haar opmerkelijke anti-slijtage- en EP-eigenschappen uitstekend geschikt voor de zwaarste belastingen zoals hoge snelheden, schokkende bewegingen en hoog koppel bij lage toerentallen.

**Prestatieniveau** API GL-5  
MIL-L-2105C, MIL-L-2105D  
MAN 342 M-1, 342 M-2  
ZF TE-ML-05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B

|                                   |  |       |
|-----------------------------------|--|-------|
| <b>Typische standaardanalyses</b> | Dichtheid bij 15 °C, kg/l              | 0,896 |
|                                   | Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 147   |
|                                   | Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 14,7  |
|                                   | Viscositeitindex                       | 99    |
|                                   | Vlampunt COC, °C                       | 210   |
|                                   | Vloeipunt, °C                          | -33   |

Editie januari 2017

vervangt versie januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.